



ALLESTIMENTI SCARRABILI

GEA S.R.L.  
Prot.0000986 - 30.08.2018  
CAT. II CLASSE 5 ARRIVO



Poggibonsi 29 Agosto 2018

Spett.le GEA S.r.l.  
GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE  
Via Pio La Torre, 2/C  
[bruno.daddoveri@gearl.org](mailto:bruno.daddoveri@gearl.org)

A seguito Vs. graditissima richiesta di offerta, siamo con il presente a comunicarVi nostra migliore quotazione per la eventuale fornitura di quanto segue :

**N° 1 CONTAINER 2V-CA** scarrabile Dim. Int. 6000x1150x2280 Lungh.x Altez.x Largh.  
Dim. Est. 6300x1550x2550 “ “ “

Completamente saldato, capacità 15,5 mc., in lamiera S235JR spess. 40/10 per il fondo e spess. 30/10 per le pareti verticali, struttura in tubolare 140x80x3 con traversini di rinforzo fondo in tubolari 80x40x3, rinforzi verticali delle sponde in lamiera pressopiegata grecata spess.20/10, **grembialine posteriori 300x1000 h x L**, sportello ad una anta apertura in doppia versione (basculante-a bandiera) a tenuta stagna mediante guarnizione e tiranti, leva laterale di sicurezza, cerniere con ingrassatori, **testata al pari attacco**, attacco standard con travi INP 180, gancio diam. 55 mm in S355JR, altezza centro gancio a terra 1470 mm, largh. est. travi 1065 mm, ganci tendifune, coppia di rulli per scarramento **smontabili**, trattamento di primerizzazione e verniciatura con due mani di primer ecologico all'acqua e una mano esterna di smalto a finire ecologico all'acqua del colore in tinta RAL, essiccazione in forno alla temperatura forzata di 65°.

**PREZZO : Euro 3.000 + IVA**

**N° 1 CONTAINER 2V-TI** scarrabile Dim. Int. 6000x2200x2280 Lungh.x Altez.x Largh.  
Dim. Est. 6300x2600x2550 “ “ “

Completamente saldato, capacità 30 mc., in lamiera S235JR spess. 40/10 per il fondo e spess. 30/10 per le pareti verticali, struttura in tubolare 140x80x3 con traversini di rinforzo fondo in tubolari 80x40x3, rinforzi verticali delle sponde in lamiera pressopiegata grecata spess.20/10, sportello ad una anta apertura in doppia versione (basculante-a bandiera) a tenuta stagna mediante guarnizione e tiranti, leva laterale di sicurezza, cerniere con ingrassatori, attacco standard con travi INP 180, gancio diam. 55 mm in S355JR, altezza centro gancio a terra 1470 mm, largh. est. travi 1065 mm, **teito in lamiera centinata spess. 20/10 e struttura in tubolare 80x40x5-80x40x3 apribile a 90° mediante pompa idraulica manuale e cilindro a doppio effetto, asta di blocco del teito con teito in posizione aperto**, scaletta d'ispezione in testata, coppia di rulli per scarramento **smontabili**, trattamento di primerizzazione e verniciatura con due mani di primer ecologico all'acqua e una mano esterna di smalto a finire ecologico all'acqua del colore in tinta RAL, essiccazione in forno alla temperatura forzata di 65°.

**PREZZO : Euro 4.600 + IVA**



CM s.r.l.  
ALLESTIMENTI SCARRABILI



## CONDIZIONI DI VENDITA :

Resa : F.co partenza.


Trasporto : Euro 300 + IVA a viaggio.

Consegna : Da concordare all'ordine.

Pagamento : Da concordare all'ordine.

Rimaniamo in attesa di un Vs.cortese cenno di riscontro e nell'occasione porgiamo i nostri più Cordiali Saluti .

Per accettazione :

  
CM s.r.l.  
Via Calabria, 48 - Loc. Fosci  
53036 POGGIBONSI (SI)  
Tel. 0577 979162 - Fax 0577 979023  
Part. IVA 00114030521