




DPI ADDETTI ANTINCENDIO

Contenuto per ogni armadio DPI antincendio per attività in rischio MEDIO (DM 10/03/1998)

Esempio	Descrizione	Dotazione
	Armadio per attrezzature antincendio e DPI: dimensioni 1000x400x1350 dotato di due ante finestrate con lastre SAFE CRASH corredate di scritta "attrezzature antincendio" costituito da lamiera in acciaio verniciata a polveri epossidiche color rosso dotato di n° 2 ripiani regolabili in altezza, serratura e piedini di gomma	1
	Casco certificato secondo la norma UNI EN 433, con doppia visiera : trasparente conforme alla norma UNI EN 166, mentre quella riflettente è realizzata in policarbonato autoestinguente. Con sotto casco in maglia ignifuga	2
	Maschera a piena copertura facciale con attacco filettato, certificazione DIN EN 148-1, R55800	2
	Filtro con DIN EN attacco a filetto rotondo RD40 Multi protezione contro gas e vapori di composti organici, punto di ebollizione > 65° C come gas e vapori inorganici, ad esempio cloro, acido solfidrico, acido cianidrico Conforme agli standard EN 14387 Classe di filtro:A2B2E2K2HgP3 R D.	2
	Guanto di protezione a 5 dita in tessuto aramidico per rischi termici. Funzione e livelli protettivi: Destrezza 2; Abrasione 3; Taglio 3; Strappo 4; Perforazione 3	2
	Giaccone in NOMEX® Comfort antistatico Rip-Stop (anti-strappo) FC (idro/oleo-repellente) da 185 g/mq circa, foderato con gilet termic, maniche di tipo a giro, collo alto tipo America (alta protezione) con apertura posteriore per inserimento del cappuccio a scomparsa, chiusura anteriore con cerniera in ottone e NOMEX® con protezione a bottoni a pressione. Giaccone realizzato in conformità alla normativa EN 531 IIª categoria.	2
	Fune di trattenuta ignifuga in kevlar con due redance e due moschettoni inox Lunghezza mt. 20. Diametro mm. 10, carico di rottura (daN) 810	1
	Coperta antifiama in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Custodia tubolare rigida di facile e rapida apertura. Conforme allo standard EN 1869. Dimensioni 120 x 180 cm.	2

Esempio	Descrizione	Dotazione
	Piccozzino vigili del fuoco a norma DIN 14924 Testa in acciaio C45 Manico in acciaio con grip in gomma peso circa 1 kg - lunghezza manico 28 cm lunghezza totale 32 cm	2
	Lampada da lavoro per zone ATEX - Alimentazione: 230Vac/24Vdc/12Vdc - Grado di protezione: IP20 - Classe di protezione: III - Dimensioni (L x H x P): 276x149x95mm - Peso: 430	2
	Megafono 20 W con registratore e sirena. Potenza RMS: 10W Potenza max: 20W Dimensioni: 130x220 mm Peso: 495 gr Alimentazione: batterie	1