

- 1) Cosa si intende per coppia conica di un decespugliatore
- A) Frizione più campana
 - B) Cavo di acciaio speciale che ruota all'interno di una guaina resistente che trasmette il moto all'attrezzo di taglio
 - C) Parte finale dell'asta che trasmette il moto all'attrezzo di taglio

2) Cos'è il fuoco prescritto?

- A) Il divieto di usare il fuoco nel periodo ad alto rischio incendi
- B) Tecnica di applicazione autorizzata del fuoco per prevenire gli incendi boschivi
- C) Tecnica dell'uso del fuoco da utilizzare in fase di spegnimento dell'incendio

3) Chi dirige le operazioni di estinzione di un incendio boschivo?

- A) Il capo squadra dei vigili del fuoco presente sull'evento
- B) Il Direttore delle Operazioni di spegnimento (DO AIB) attivato dalla sala operativa
- C) Il maresciallo della stazione competente per territorio dei carabinieri forestali

4) Da chi viene emanato lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi"

- A) Dai carabinieri forestali
- B) Dai vigili del fuoco
- C) Dalla Regione Toscana

5) Cos'è un bosco ceduo?

- A) Un bosco formato da piante che perdono le foglie in autunno-inverno
- B) Un bosco naturale che si rinnova e si sviluppa senza l'intervento dell'uomo
- C) Una forma di coltivazione e di utilizzazione del bosco per il legname

6) Tra le seguenti piante, quale può essere considerata a maggiore accrescimento legnoso medio annuo?

- A) Il Faggio
- B) Il Noce
- C) La Robinia

7) In ingegneria naturalistica, in quali situazioni vengono comunemente realizzati i materassi:

- A) In tutte le situazioni in cui sia necessario rinaturalizzare superfici rocciose ripide
- B) Nella stabilizzazione di pendii e scarpate, in materiali sciolti
- C) Per attutire la caduta di massi alla base dei versanti

8) Quali di questi materiali di rivestimento antiersivo, è quello biodegradabile:

- A) Geostuoie tridimensionali
- B) Geocelle
- C) Biostuoie

9) Cosa si intende per dispositivi di protezione individuale?

- A) Gli indumenti che il lavoratore deve indossare per farsi riconoscere dai propri colleghi
- B) Le attrezzature di lavoro che devono essere utilizzate individualmente
- C) Le protezioni personali che ogni operatore deve obbligatoriamente utilizzare per abbattere il rischio degli infortuni

10) Gli scarponi antitaglio devono avere:

- A) Suola tipo montagna, puntale in acciaio e tessuto antitaglio nella linguetta
- B) Puntale antitaglio in acciaio
- C) Suola tipo montagna

Dalla Nuova Estata

Maria Bello

Bianchi